



TERRA ТРАК

QAZAQSTAN

Двигатель	
Тип	Дизель с непосредственным впрыском топлива без турбонаддува
Модель	Д-243 (ММЗ)
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	60 (81)
Номинальная частота вращения, об/мин	2200
Число цилиндров, шт.	4
Рабочий объём, л	4,75
Максимальный крутящий момент, Н•м	298
Удельный расход топлива при номинальной мощности,	235
Коэффициент запаса крутящего момента, %	15
Ёмкость топливного бака, л	130
Трансмиссия	
Муфта сцепления	сухая, однодисковая
Коробка передач	синхронизированная
Число передач: вперёд/назад	14/4
Скорость движения: вперёд/назад	2,8-39,9/5,8-13,2
Задний ВОМ:	
независимый I, об./мин.	540
независимый II, об./мин.	1000
синхронный, об./м пути	3,23
Гидравлическая система	
Раздельно-агрегатная, с силовым, позиционным и высотным способами регулирования положения	
Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг	3200
Максимальное давление, МПа	20
Производительность насоса, л/мин.	45
Ёмкость гидросистемы, л	25
Размеры и масса	
Длина общая, мм	3970
Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм	1970
Высота по кабине, мм	2850
Колея, мм:	
по передним колесам	1450-1970
по задним колесам	1500-2100
Агротехнический просвет, мм	645
Наименьший радиус поворота, м	4,1/4,5
Глубина преодолеваемого брода, м	0,85
Масса эксплуатационная, кг	4100
Шины:	
передних колёс	13,6-20/360/70R24
задних колёс	16,9-R38/18,4R34
Колёсная формула	4x4

ТОО «TERRA ТРАК»
БИН 200540000732
г. Алматы ул. Братская 84 «Б», офис 35
+7 (727) 3-170-170, +7 (700) 3-170-170
info@terra-trak.kz

ИИК KZ0896502F0014298764 (KZT)
АО "ForteBank" в г. Алматы
БИК IRTYKZKA